



Downloadversie machinelijst

HMF Nederland BV

Bewerking	machine type	specificatie	bijzonderheden
lasersnijden	Trulaser 5030L52	6Kw staal: 3000x1500x20mm RVS: 3000x1500x15mm aluminium: 3000x1500x10mm	liftmaster Compact TruStore magazijn
ponsen/nibbelen	Trumpf TC 5000 R	staal: 2500x1250x4mm RVS: 2500x1250x4mm	Sheetmaster
	Euromac XP 750/25	staal: 4mm RVS: 3mm	
kanten/zetten	Trumpf Trubend 5230	230 ton - 4000mm	
	Trumpf Trubend 5050	50 ton - 1250mm	
	Safan CNC.LK	150 ton - 3000mm	
	Safan SMK-R	50 ton - 2500mm	Portaal robot
	RAS flexibend	staal: 3000x2mm	
walsen	Luna	max. 2000x1,5mm	computergestuurd 4 rollen rond elips etc.
	Roundo PS-205	max. 2500x6mm	conventioneel 3 rollen
	Roundo R3	max. ø60mm	
schuren	Kuhlmeier ZBS	max. 3000mm	langband machine
lassen	OTC type AX-MV6L	max. productoppervlak 2500x800mm	met manipulator
	stiftlassen	M3 t/m M10	
	CEA puntlas PPN 83	80KVA	
	Tecna puntlas	48 KVA	
	CO2 (MIG-MAG)	Staal, aluminium en RVS	
	TIG		
ontbramen	Timesavers 42 serie RB1350	1350 mm	geautomatiseerd ontbramen
software	Inventor 2015	parametrisch 3D tekenpakket	
	Tru Tops Fab	volledige aansturing Trumpf machines	
	ToPs 100-300-600	volledige aansturing Trumpf machines	
	SPI	plaat uitslagen pakket	
meten	Leitz Reference XL	meetbereik 1500x900x700mm	3D meetmachine
zagen	Kaltenbach KKS 450E	max. ø 150	automatisch
	Diverse BEWO zaagmachines		
inpersen	Haeger 618 plus-H	toevoer persmoer/standoff M3t/mM8	
knippen	Safan HVR-310	staal: 3000x6mm RVS: 3000x3mm	met stapelaar
Flowdrillen		M3 t/m M10	

Oppervlaktebewerkingen zoals poedercoaten / beitsen-passiveren / verzinken kunnen wij voor u verzorgen.